

2000 Serie – Kunstmest, kalk, mest en bulkgoedstrooiers

- Keuze uit 8 modellen 6m³ - 19m³
- Hydraulische aandrijving transportband en strooi-unit – Geen PTO
- ISOBUS, automatische dosering d.m.v. VRA, taakkaarten
- Modellen met enkele en dubbele transportband (dubbele transportband alleen voor kunstmest)
- Auto Aan/Uit, Enkele riem of dubbele riem - Sectieaansturing
- Laadcel Opties – ISOBUS
- Opties voor Enkele en Dubbele Vloerriem
- Strooibreedte tot 12 met kalk en tot 48 mtr Met kunstmest
- Bodem van de strooier standaard RVS, optie is een volledig RVS opbouw
- Belangrijke componenten zoals koppelingen en strooiunit van roestvrij staal
- Verstelbare strooi-unit, eenvoudig wisselen strooischijven
- ISOBUS kopakker management open/dicht en automatische sectie afsluiting op GPS mogelijk
- Enkel-as of tandemas mogelijk met een ruime keuze van wielen
- Hydraulisch uitklapbaar windscherm voor kalk mogelijk
- Optionele Uitrusting Beschikbaar



1000 Serie – Kunstmest, kalk, mest en bulkgoedstrooiers

- Keuze uit 8 modellen 3.2m³ – 16.5m³
- Hydraulische Aandrijving & Grondaandrijving Opties – No PTO
- ISOBUS, automatische dosering d.m.v. VRA, taakkaarten
- Alleen modellen met enkele transportband
- Sectieaansturing: Auto Aan/Uit of Standaard Enkele Riem SC
- Laadcel Opties– ISOBUS & alleen lezen
- Strooibreedte tot 12 met kalk en tot 36 mtr Met kunstmest
- Belangrijke componenten zoals koppelingen en strooiunit van roestvrij staal
- Volledige Roestvrij Stalen Uitvoeringen Mogelijk
- In-Cab & ISOBUS Headland Kopakkerbeheer Opties
- Enkel-as of tandemas mogelijk met een ruime keuze van wielen
- Hydraulisch uitklapbaar windscherm voor kalk mogelijk
- Optionele Uitrusting Beschikbaar



Pro & Pro+ Serie – Verticale/Horizontale Strooiers

- Keuze uit twaalf modellen – 9,9 m³ tot 25,6 m³ (Opgestapeld)
- Hydraulische Vloeraandrijving (Handmatige/Auto Opties)
- Dubbele Bodemketting & Gegalvaniseerde Latten
- Hydraulische Afsluitklep
- Modellen met enkele as
- Strooi- en achterzijde - Option
- ISOBUS Hoeveelheidsregelaar - Optie
- Geveerde Dissel - Optie
- Laadcel Optie
- Brede 1000 PTO, Boron Strooiwalsen/Uiteinden
- Luchtrem/Hydraulische Rem Uitvoeringen
- Houten of Stalen Opzetschotten
- Dynamisch Gebalanceerde Verticale/Horizontale Strooiwalsen
- Optionele Uitrusting Beschikbaar



2000 Serie – Kunstmest-, kalk- en bulkgoedstrooiers

Model	AS265	AS285	AS2100	AS2120	AS2130T	AS2150T	AS2200T	AS2220T
Baklengte (mm)	3330	3630	3630	4228	4640	4640	5632	5632
Bakbreedte (mm)	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
Laadhoogte (laadcellen), (mm)	2560	2560	2800	2800	2710	2985	2870	3133
Capaciteit, (m3)	7.0	7.6	9.2	10.7	12.4	14.7	15.1	19.3
Kalk-capaciteit opgestapeld (ton)	9.2	11.9	13.5	14.5	17.5	19.5	23.3	25.0
Banden	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	600/55R26.5	600/55-26.5	650/65R30.5	650/65R30.5
Asbreedte (m)	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3
Gedempte dissel	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aandrijfsysteem	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving
Type hoeveelheidsregelaar	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS
Sectieaansturing - enkele riem automatisch aan/uit (1 sectie)	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk	Optie kunstmest/kalk
Sectieaansturing - enkele riem basis (10 secties)	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk
Sectieaansturing - dubbele riem (14 secties)	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest	Optie - alleen kunstmest
Hydraulische remmen	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

1000-2K Serie – Kunstmest-, kalk- en bulkgoedstrooiers

Model	AS35-2K	AS55-2K	AS65-2K	AS85-2K	AS100-2K	AS120-2K	AS130T-2K	AS150T-2K
Baklengte (mm)	3000	3000	3600	3600	3600	4223	4624	4624
Bakbreedte (mm)	1800	2000	2000	2250	2250	2250	2244	2244
Laadhoogte (laadcellen), (mm)	N/A	2250	2250	2610	2800	2800	2725	3000
Capaciteit, (m3)	3.2	5.0	6.0	7.4	9.2	10.6	11.6	15.0
Kalk-capaciteit opgestapeld, (ton)	5.3	7.6	9.2	12.5	14.0	15.5	17.5	19.5
Banden	650/65R26.5	650/65R26.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	600/55R26.5	600/55R26.5
Asbreedte (m)	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3	2 or 3
Gedempte dissel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Land en aandrijving & hydraulische aandrijving (opties)	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving	Land- of hydraulische aandrijving
Type hoeveelheidsregelaar	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS	Land aandrijving/ ISOBUS
Sectieaansturing enkele riem auto aan/uit (1 Secties)	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk
Sectieaansturing enkele riem basis (10 Secties)	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk	Optie kunstmest / kalk
Hydraulische remmen	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Pro & Pro+ Serie – Verticale (VBS) & Horizontale (HBS) Kunstmeststrooiers met achterwaartse uitwerp

Model	PRO SERIES						PRO+SERIES		
	6000 VBS	9000 VBS	10000 VBS	10000-C VBS	11000 VBS	12000 VBS	14000 VBS	16000 VBS	18000 VBS
DRAAGVERMOGEN	6	9	10	10	11	12	14	16	18
VOLUME M3	5.2	7.8	8.8	8.7	9.4	10.6	13.3	14.6	18.3
PTO SNELHEID - RPM	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	1600	1,600
BESCHERMING STROOIWALS	Breekbout	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling	Breekbout / Koppeling
VLOERKETING & MAAT	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 20mm	2 x 20mm	2 x 20mm
ONBELADEN GEWICHT-KG	3900	4825	5080	5000	5000	5400	7165	7380	7935
BANDEN	520/85R38	520/85 R38	580/70R38	580/70R38	580/70R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	710/70R42
VBS LOZING - AANTAL	44	52	60	52	60	60	60	60	60
VBS ROTORSNELHEID - RPM	420	420	420	420	420	420	423	423	423
VBS ROTORDIAMETER - MM	750	750	750	750	750	750	855	855	855
VBS DIAMETER SCHOEP - MM	780	780	780	780	780	780	1175	1175	1175
HBS BOVENSTE ROTORDIAMETER - MM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	510	510	510
HBS ONDERSTE ROTORDIAMETER - MM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	700	700	700
HBS DIAMETER SCHOEP - MM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1090	1090	1090
HBS OMWENTELINGEN PER ROTOR - AANTAL	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 boven & 18 onder	18 boven & 18 onder	18 boven & 18 onder
HBS ROTORSNELHEDEN - RPM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	232 boven/316 onder	232 boven/316 onder	232 boven/316 onder
HBS SCHIJVEN - RPM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	506	506	506

Andere Beschikbare Opties (Afhankelijk van Assortiment, Model & Specificatie) - Bespreek met Dealer:

- Laadcellen	- ISOBUS	- Luchtremmen/Hydraulische Remmen	- Stuuras	- Bandenopties	- Hydraulische Aandrijving
- Achterbumper/Trekhaak	- Zout/Zand Kits	- Gieken En Kettingen Voor Kalk	- Kopakkerbeheer	- Opzetschotten	- Roestvrij Staal
- Hoeveelheidsregelaars	- Spatschermen	- Hydraulische/Elektrische Afdeksystemen	- Werklichten	- Koppelingsopties	- Mest-/Kalk-Schijven


ABEMEC. Pater van Den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel, Netherlands

0413 38 22 44

info@abemec.nl

www.abemec.nl